

FDV Dokumentasjon

Produktnavn:	Normerte trafikkskilt på aluminiumsplate. Med folie i refleksklasse 1, 2 eller 3. Ensidig eller tosidig utførelse
Varenummer:	I henhold til skiltnummer og refleksklasse eller teksthøyde
Produktspesifikasjon:	Normerte trafikkskilt leveres med refleksfolie i Klasse 1, 2 eller 3. Folie klasse 1 med garantitid på 7 år (ref. HB R310) Folie klasse 2 med garantitid på 10 år (ref. HB R310) Folie klasse 3 med garantitid på 12 år (ref. HB R310)
Materiale / Overflatebehandling:	Aluminiumplater, tykkelse og kvalitet I henhold til HB R310 Lakk: UV bestandig pulverlakk, tykkelse 60-120µ
Enheter / Størrelser / Varianter:	I henhold til skiltnummer og størrelse: LS, MS or SS and text height.
Data / Vekt / Kapasitet:	Tykkelse skiltplate: 2,5mm, 3mm, 4mm eller 6mm beroende på størrelse og type skilt
Montering:	Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. fester eller skiltklammer
Vedlikehold:	Vedlikehold i henhold til håndbok R610.
Avfallsinstruks:	Leveres til returpunkt for metallavfall etter endt bruk.
Henvisninger / Vedlegg / HMS:	Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

FDV Dokumentasjon

Produktnavn:	Normerte trafikkskilt på aluminium VD profil. Med folie i refleksklasse 1, 2 eller 3. Ensidig utførelse
Varenummer:	I henhold til skiltnummer og refleksklasse eller tekstthøyde
Produktspesifikasjon:	Normerte trafikkskilt leveres med refleksfolie i Klasse 1, 2 eller 3. Folie klasse 1 med garantitid på 7 år (ref. HB R310) Folie klasse 2 med garantitid på 10 år (ref. HB R310) Folie klasse 3 med garantitid på 12 år (ref. HB R310)
Materiale / Overflatebehandling:	Ekstrudert aluminiumsprofil - legering 6060T6 Lakk: UV bestandig pulverlakk, tykkelse 60-120µ
Enheter / Størrelser / Varianter:	I henhold til skiltnummer og størrelse: LS, MS or SS and text height.
Data / Vekt / Kapasitet:	Vekt ekskl. folie: VD 150: BXH 150 x 25mm Vekt: 1,69 kg/m VD 225: BXH 225 x 25mm Vekt: 2,48 kg/m VD 285: BXH 285 x 25mm Vekt: 3,42 kg/m VD 340: BXH 340 x 25mm Vekt: 3,83 kg/m VD 380: BXH 380 x 25mm Vekt: 4,23 kg/m VD 475: BXH 475 x 25mm Vekt: 4,83 kg/m VD 520: BXH 520 x 25mm Vekt: 5,28 kg/m
Montering:	Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. feste eller skiltklammer
Vedlikehold:	Vedlikehold i henhold til håndbok R610.
Avfallsinstruks:	Leveres til returpunkt for metallavfall etter endt bruk.
Henvisninger / Vedlegg / HMS:	Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

Rev: B – 23.01.2024