

Malingsfjerner

Produktnr.: 31216600047

Produktfunksjoner:

Produkttype: Malingsfjerner

Volum: 500 ml

Pakkes: 12 per eske



Kort beskrivelse av produktet:

Denne malingsfjerner er meget rask og effektiv. Perfekt for å fjerne alkydharpiksbasert maling, epoksybelegg, polyuretan og to-komponent osv. Kan påføres på nesten alle overflater.

Egenskaper:

Volum: 500 ml

Innhold: Blandning av løsmiddel og parafinvoks fri for metylenklorid

Drivmedel: DME

VOC-EU g/l: 794 g/l

Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,794

Damptrykk ved 20 °C: 3,3–3,9 bar

Sprayforbruk: 2,5 g/sek.

pH-verdi: Nøytralt

Dosering: 2–3 m²/kg, avhengig av bruk.

Bruk:

Beskytt tilstøtende overflater ved å dekke dem til.

Påfør produktet i et tilstrekkelig tykt lag på overflaten som skal behandles.

Produktet skal virke i minst 15 minutter. Juster virketiden for å fjerne to-komponent belegg. Børst eller rengjør med varmt vann med jevnt trykk.

Fjern rester av oppløst maling med en skrape eller sparkelspade. Gjenta om nødvendig behandlingen. Skyll med vann.

Merk! Hold aerosolen vertikalt under bruk. Sørg alltid for at elektronisk utstyr er slått av før påføring. Rett sprøyen mot overflaten som skal rengjøres. Ikke rist boksen. Etter behandling, vent med å slå på utstyret til produktet har fordampet helt. Trykk kort på dysen flere ganger og hold sprayflasken vertikalt. Beste resultater oppnås ved å fjerne smuss med flere korte trykk. La sprayflasken stå hvile en stund etter behandlingen for å gjenopprette det indre trykket.

Sikkerhetsdatablad:

Last ned sikkerhetsdatabladet