

Kabelbeskytter

Fartsdemper med mulighet for å legge inn elektriske kabler og vannslager, slik at de beskyttes.



Teknisk data:

Hovedelement (83405000005)

Dimensjoner: 88 x 60 x 7,5 cm (LxBxH) Det andre skal være likt.

Ytterste kanaler. Mål: 65 mm bredde, 50 mm høyde.

Midterste kanal. Mål: 55 mm bredde, 50 mm høyde.

Materiale: Bunn, resirkluert gummi. Lekk, poly(ethylene-vinyl acetate).

Vekt: 20 kg

Vinkel (83405000020)

Dimensjoner: 62 x 60 x 7,5 cm (LxBxH)

Materiale: Resirkluert gummi

Vekt: 9,5 kg

Ende-elementer:

Hann (83405000010)

Hunn, gul (83405000015)

Dimensjoner: 33 x 60 x 7,5 cm (LxBxH)

Materiale: Resirkluert gummi

Vekt: 4 kg

Monteringsanvisning:

Montering bør skje på flat veg. Ujevn veg vil føre til brekkasje ved bruk.

Lokket på produktet må lukkes før bruk

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde:

Kabelbeskyttelse; hoved, vinkel og ende-elementer for 3 kabel.

Kan brukes i forbindelse med midlertidige tilstelninger som messer, konserter, tivoli og lign. Kan også brukes i anleggsområder hvor det kun er lett biltrafikk (maksvekt: 20 tonn). Kabelbeskyttelsen skal i tillegg til å hindre kabelbrudd/skader også redusere farten på kjøretøy. Makshastighet 10km/t.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks:

Trenger ikke vedlikehold men sjekk at alle lokk over kablene er intakte ved installasjon og under bruk.

Lagres innendørs uten solpåvirkning.

Kan brukes i temperaturområde: -20~50, hvis temperaturen er lavere enn -20 vil det være større mulighet for brekkasje ved bruk.

Leveres til offentlig deponi som restavfall for energiutvinning (forbrenning).