

Tape applikator for Merketralle "Driver"

Produktnr.: 31230000110



Kort beskrivelse av produktet:

Merktralle "Driver" er designet for Merkespray "Tracing Pro", men kan også nå utstyres med en Tape applikator for gulvmarkeringstape, perfekt når du skal utføre gulvmerking i produksjon, lager eller butikk lokaler.

Merketralle "Driver" er løsningen som garanterer en rett linjemerking. Vognens stabilitet og kompakte konstruksjon garanterer en perfekt påføring, raskt og enkelt på alle industrigulv. Tape applikator for Merketralle "Driver" er den første i sitt slag på markedet og gir brukeren to raske og enkle påføringsfunksjoner i en og samme vogn:

1. Markeringsmaling for linjemerking på parkeringsplasser eller i industriområder både utendørs og innendørs.
2. Selvklebende tape for merking av arbeidsplasser for økt sikkerhet eller for Visual Management (LEAN) på glatte overflater innendørs.

Fordelene med Tape applikator for Merketralle "Driver":

Den rettlinjede kjøringen til vognen sikrer den selvklebende gulvmarkeringstapen påføres rett.

Den tette monteringen som sikrer korrekt føring og perfekt vedheft av gulvmarkeringstapen.

Enhetens fleksibilitet og kompakthet gjør merking mulig langs eller foran hindringer (vegger, stativføtter, etc.).

Det enkle, verktøyfrie oppsettet som lar deg raskt bytte mellom merkefarge og merketape.

Montering av Tape-applikator for Merketralle "Driver":

Skru av spraymalingsholdersystemet, snu det bakover opp og ned i det bakre sporet med boksen på plass eller skru den fast på styret, sett tapesettet på plass, installer rullen på tapeholderen og juster sideflensene i henhold til tapebredden og begynn å påføre tapen.

Når tapepåføringsmodulen er på plass, heves de to fremre hjulene på Merketralle "Driver", og deretter sikres det nødvendige trykket på den selvklebende tapen med påføringsrullen med gummibase. De to bakhjulene sørger for at enheten kan kjøres rett.

[Tapepåføringsmodulen kan brukes med 50, 75 eller 100 mm brede tape.** Den er designet for alle typer selvklebende tape uten silikonbeskyttelsesfilm med 75 mm indre diameter i kjernen.](#)

* Merk! Før du roterer aerosolholderen og boksen, må boksdysen kobles fra dyseaktivatoren for å forhindre uønsket sprøyting. **

Merk! Jo bredere båndet er, desto vanskeligere blir det å kjøre vognen fremover. Rettheten til merkingen kan påvirkes.

Beskrivelse av Tape applikator for Merketralle "Driver" :

3 mm stålkonstruksjon belagt med epoksypulvermaling. Robust konstruksjon for industriell bruk. Påføringsrulle med gummibase for optimalt og jevnt trykk over hele rullens bredde. Technima Nordic Vekt: 1,75 kg (uten taperull) 3 års garanti. Laget i Frankrike.