

FDV DOKUMENTASJON

Juli 2015

Euroskilt AS**Produkt**Veimerker, midlertidig, gul, tosidig
Veimerker, midlertidig, hvit, tosidig**Art.nr.**3131000001
3131000002**1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**

Brukes for å erstatte eller supplere vegoppmerking. Veimerkene reflekterer lys i mørket, tilsvarende fargen på den linjen den erstatter eller supplerer. Kan fjernes uten å skade vegoverflaten ihht. Krav fra Statens vegvesen.



Krav fra håndbok N302 Statens vegvesen:

Vegbanereflektorer kan nyttes som supplement til den vanlige vegoppmerking. Ved midlertidige endringer kan orange vegbanereflektorer erstatte den vanlige oppmerkingen.

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

1. Veimerkene bør monteres rett etter asfalteringen. Temperatur på asfalten bør ikke være høyere enn 65 gr. Celcius.
2. For best resultat bør veimerkene monteres i tørt vær og når luft temperatur er over 10 gr. Celcius.
3. Overflaten må rengjøres for støv, olje og lign. Før montering.
4. Beskyttelses papiret fjernes fra veimerket.
5. Monter deretter veimerket på asfalten. Press merket i mot asfalten i ca. 5 sekunder.
6. Veimerkene bør monteres med frontsidan mot kjøreretning.
7. Merkene kan ikke brukes flere ganger.

6. HMS - REFERANSER

Viser til Euroskilts kvalitetshåndbok publisert i TQM.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Ta kontakt med lokal renovasjonsfirma for destruering.

10. PRODUKTBLIDER



12. LOGISTIKK

Produktet vil bli levert i original eske ved kjøp av 500 stk.

Leveransen skjer etter Euroskilts prosedyre omtalt i selskapets kvalitetstyringsystem..