

T&V vippebom



T&V vippebom skiller seg fra lignende produkter ved at bommens motvekt er innebygd i selve bomarmen. Stolpene er produsert i galvanisert stål, mens selve bomarmen er produsert i ekstrudert aluminium.

Bommen kan låses både i åpen og lukket stilling og er utstyrt med markeringsrefleks på begge sider.





Prodnr. 51212300100 T&V vippebom, 3000 aluminium
Prodnr. 51212400100 T&V vippebom, 4000 aluminium
Prodnr. 51212500100 T&V vippebom, 5000 aluminium
Prodnr. 51212600100 T&V vippebom, 6000 aluminium



For komplett utgave for låsing må man velge ønsket hvilestolpe i tillegg:
Prodnr. 51290752030 Hvilestolpe for T&V vippebom, m/ trekantlås
Prodnr. 51290752020 Hvilestolpe for T&V vippebom, m/ Oslo lås 2 spor
Prodnr. 51290752010 Hvilestolpe for T&V vippebom m/ Oslo lås 1 spor
Prodnr. 51290752000 Hvilestolpe for T&V vippebom, for hengellås

Fundament for mottakerstolpen:



Nedgravningsfundament
Prod.nr.: 52290001000

Prefabrikeret fundament
Prod.nr.: 52295090100

Fundament betong, CC112
Prod.nr.: 52295090150

Hovedfundament:



Prefabrikeret fundament
Produkt nr.: 51395012600

Kjørebredder/lenger: 3000 mm/4100 mm, 4000 mm/5100 mm, 5000 mm/6100 mm, 6000 mm/7100 mm

Høyde: 90 mm

Stolpe: Firkant Ø100 mm

Materiale: Aluminium og galvanisert stål, kan pulverlakeres i alle standard RAL-farger **Montering:** Prefabrikeret fundament. For mottakerstolpe: Nedgravnings- og prefabrikeret fundament