

## VEDLIKEHOLDSANVISNINGER – FURU - MMCITÉ

Furu er en lys, myk, hvit eller blekgul tresort. Den krymper eller sveller ikke, og dette er perfekte egenskaper for utebruk. Leveres med lameller av furu med maksimalt 13 % fuktighet, får som standard en overflatebehandling i to valgfrie fargetoner. Basislaget består av et hurtigtørkende impregneringsmiddel, blant annet med soppdrepende komponenter som beskytter treet mot råte og mot å bli blått. Andre sjikt basert på naturlige planteoljer og voks påføres slik at treverket blir vær-, UV-, ripe- og kjemikaliebestandig. De naturlige oljene trenger dypt ned i treverket, holder det friskt og elastisk og hindrer uttørring. Treverket kan puste, og fuktigheten reguleres. Siste overflatebehandling foretas med to valgfrie fargetoner, pinje (gulaktig) og teakfarget (mørkebrun)



### Garanti og vedlikehold

Det er 60 måneders garanti på lameller laget av furu, og denne omfatter råte, vridning, sprekkdannelse i de enkelte lamellene og sopp. Ved å kontrollere overflaten regelmessig kan du hindre permanent skade. Et viktig vilkår er en rask behandling en gang i året (mmcité anbefaler behandling før sesongen begynner). Hvis overflaten har mekaniske skader, må den straks repareres med smergelpapir (kornstørrelse 120) og påføring av to lag ADLER utendørsvoks i en gitt fargetone. Dette vil hindre skade på hele lamellen.

### Merk:

For å bevare furumaterialets estetikk og bruksegenskaper er det helt nødvendig å følge anvisningene for å hindre at produktet brytes ned – det anbefalte vedlikeholdet bør gis med mellomrom på 6 måneder som nevnt over.

- . Hold møblene rene med lunkent såpevann.
- . Kontroller tre- og stålelementene med jevne mellomrom.
- . Tilbehøret som binder sammen tre- og stålelementene, er laget av rustfritt stål av typen AISI 304. Det sammenbindende tilbehøret må kontrolleres en gang hver sjette måned for å se etter løse skruer. De må strammes slik at produktet ikke forringes eller stjeles.
- . Hvis det oppdages skader, må de repareres i samsvar med produsentens anbefalinger. Det er strengt forbudt å bruke kjemiske løsemidler (trikloretylen, acetone, bensin osv.) på tre- og metallelementene.
- . Hvis du er usikker på hvilket rengjøringsmiddel du skal bruke, kan du spørre en fagperson i en fargehandel.
- . Hvis anvisningene som gis, ikke følges, kan ikke mmcité ta ansvar for eventuelle skader.

### Vedlikeholdsanvisninger

Hvis en overflatebehandling må foretas, er det viktig at forarbeidet utføres korrekt. Fuktigheten i treverket skal ikke overstige 16 %, og lufttemperaturen må ikke komme under +5 °C. Den relative luftfuktigheten skal ikke være over 70 %.

### Fremgangsmåte ved reparasjoner – skadd treverk:

1. Rengjør overflaten med vann og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Slip overflaten med smergelpapir P120-150
3. Påfør impregneringsvæske med svamp eller klut. La det hele tørke i ca. 4 timer.
4. Påfør avsluttende behandling i 2 lag med svamp eller klut (tidsintervall som spesifisert av produsenten).

### Årlig vedlikehold – fremgangsmåte for behandling av treverket:

Når vedlikeholdssjiktet skal påføres, anbefales det å bruke et sett med vedlikeholds utstyr fra mmcité (dette består av rengjøringsmiddel, middel til avsluttende behandling og klut).

### Påføring:

1. Sprøyt lamellene med rengjøringsmiddelet fra utstyrssettet.
2. Skyll overflaten med varmt vann etter 10 minutter for å fjerne alt smuss.
3. Påfør det avsluttende middelet på de helt tørre lamellene.
4. Poler dem etter 10 minutter med kluten.

Fremgangsmåten kan gjentas for å forsterke effekten.